NOTESTAR

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT/ SERIA DLA MEDYCYNY

Karta katalogowa produktu

Model: **TMMA-130** | Seria Medyczna

Tablet medyczny NoteStar TMMA-130

Wzmocniony tablet klasy medycznej 13,3″ z certyfikacją MIL-STD-810H i klasą szczelności IP65



Przeznaczenie medyczne:

Wzmocniony tablet Notestar TMMA-130 zapewnia niezawodną wydajność w kompaktowej, przenośnej konstrukcji. Klasa szczelności IP66, ochrona przed upadkami i wstrząsami zgodna z normą MIL-STD-810H oraz wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym,

PEŁNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KATEGORIA / PARAMETR	SPECYFIKACJA TABLETU NOTESTAR TMMA-130 (MW-130M)
SYSTEM I WYDAJNOŚĆ	
Procesor	Intel® Alder Lake N200, częstotliwość Maks. Turbo 3,7 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache (opcjonalnie: Intel® Core™ i3-N305 lub Qualcomm QCS6490)
Układ graficzny	Intel® UHD Graphics
Pamięć operacyjna (RAM)	8 GB LPDDR5
Pamięć masowa	128 GB
System operacyjny	Windows 11 IoT / Linux (opcjonalnie: Android OS)
Bezpieczeństwo	Moduł TPM 2.0 (opcjonalnie: czytnik kart inteligentnych CAC)
WYŚWIETLACZ I PANEL DOTYKOWY	
Przekątna i matryca	13" IPS LCD
Rozdzielczość	2880 × 1920 pikseli
Jasność i kontrast	Jasność 500 nitów (podświetlenie LED), kontrast 1000:1
Panel dotykowy i szkło	Pojemnościowy 10-punktowy Multi-Touch, szkło hartowane chemicznie (odporne na uderzenia przednie)
ŁĄCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	
Sieć bezprzewodowa Wi-Fi	Intel® Wi-Fi 6E AX210
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Sieć komórkowa 4G LTE (opcja)	Opcjonalny moduł 4G LTE ze złączem M.2 oraz slotem na kartę SIM

KATEGORIA / PARAMETR	SPECYFIKACJA TABLETU NOTESTAR TMMA-130 (MW-130M)
INTERFEJSY WEJŚCIA / WYJŚCIA (I/O), KAMERY I PRZYCISKI	
Porty komunikacyjne	2 × USB Typu C (ładowanie / USB 3.1 / Display), 1 × 14-pinowe złącze dokujące (obsługa USB 2.0 i ładowanie), 1 × magnetyczne gniazdo ładowania; opcjonalnie: tylne złącze 10-pin Pogo-Pin (obsługa USB 2.0), 1 × slot na kartę SIM
Kamery	Kamera przednia: 5 MP | Kamera tylna: 13 MP z autofokusem (AF)
Audio	2 × wbudowane głośniki, 1 × wbudowany mikrofon
Przyciski fizyczne i czujniki	Włącznik zasilania (Power On/Off – przytrzymanie przez 10 s resetuje system), regulacja głośności +/-, 1 × programowalny przycisk funkcyjny; czujniki: G-sensor, czujnik światła
Moduły i akcesoria dodatkowe	Opcjonalnie: wbudowany skaner kodów kreskowych 2D; moduły przez tylne złącze Pogo-Pin (czytnik kart CAC, moduł RFID/NFC/UWB, precyzyjny GPS); akcesoria: stacja dokująca, 4-portowa stacja ładująca, aktywny rysik (Active Stylus), pasek na ramię (Shoulder Strap)
ZASILANIE	
Zasilacz sieciowy AC	Zasilacz sieciowy AC: wejście 110–220 V AC, wyjście 12 V / 3 A DC, złącze magnetyczne
Akumulatory	Bateria 2S1P 7,6 V, 4100 mAh (31 Wh)
Wskaźniki LED	1 × wskaźnik ładowania, 1 × wskaźnik zasilania
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA, ŚRODOWISKO PRACY I CERTYFIKATY	
Klasa szczelności	IP65 (ochrona przed pyłem i strumieniem wody)
Odporność na upadki, wstrząsy i wibracje	Zgodność z normą MIL-STD-810H: upadki (Metoda 516.8, Procedura IV), wstrząsy (Metoda 516.8, Procedura I), wibracje (Metoda 514.8, Procedura I)
Wymiary i masa	Wymiary: 297,9 × 219,2 × 13,7 mm; Masa: ok. 1,1 kg
Montaż	Mocowanie VESA 75 × 75 mm (śruby typu M3)
Temperatura i wilgotność	Temperatura pracy: od −10°C do 50°C | Temperatura przechowywania: od −20°C do 60°C | Wilgotność względna: 10% do 90% (bez kondensacji)
Certyfikaty i normy	FCC, CE, IATA

AKCESORIA OPCJONALNE



Uchwyt na dłoń



Skaner kodów kreskowych



Uchwyt na ramiona



Stacja dokująca



Aktywny rysik



Starcaj ładująca 4 porty

